



## H05Z1-U

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné holé nebo pocínované plné jádro  
**IZOLACE:** bezhalogenní směs Tl7

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** 300/500 V  
**TEPLOTA:** od -20°C do +70°C

**POUŽITÍ:** Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení, přístroje a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** solid bare or tinned single core copper wire  
**INSULATION:** halogen-free Tl7 mixture

**NOMINAL VOLTAGE:** 300/500 V  
**TEMPERATURE RANGE:** from -20°C to +70°C

**APPLICATION:** For fixed installation in switchboards, other appliances and lightning devices. Not suitable for outdoor usage.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
1 x 0,50	2,10	8,88	4,80
1 x 0,75	2,20	12,00	7,20
1 x 1,00	2,45	13,35	9,60

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.