



J-Y(St)Y

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné plné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: směs PVC

STÍNĚNÍ: Alu/PET fólie

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: 300 V

TEPLOTA: od -5°C do +50°C

POUŽITÍ: Pro zabezpečovací systémy, na přenos signálů v měřící, datové a řídicí technice.

EN CONSTRUCTION

CORE: solid bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC mixture

SCREEN: Alu/PET foil

OUTER SHEATH: PVC mixture

NOMINAL VOLTAGE: 300 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +50°C

APPLICATION: For security systems, for signal transmission in measuring, data and control technology.

Počet žil a jmenovitý průměr	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. diameter	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
1 x 2 x 0,60	4,50	26,00	6,90
2 x 2 x 0,60	4,90	35,00	13,00
3 x 2 x 0,60	6,20	49,00	18,00
5 x 2 x 0,60	7,10	59,00	30,00
8 x 2 x 0,60	8,10	93,00	46,00
30 x 2 x 0,60	13,70	284,00	172,00
100 x 2 x 0,60	22,10	829,00	568,00
1 x 2 x 0,80	5,50	38,00	11,00
2 x 2 x 0,80	6,10	54,00	21,00
3 x 2 x 0,80	8,00	77,00	31,00
5 x 2 x 0,80	9,40	114,00	52,00
8 x 2 x 0,80	10,20	154,00	82,00
12 x 2 x 0,80	13,50	235,00	123,00
40 x 2 x 0,80	20,90	663,00	405,00
50 x 2 x 0,80	23,70	832,00	506,00
100 x 2 x 0,80	36,50	1900,00	1008,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.